



DINITROL



PVC PA 283 02

Lepiaci a tesniaci tmel pre práškové lakovanie



VOC
FREE

INDUSTRY INDUSTRY INDUSTRY INDUSTRY

AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.

Jesenná 1, 080 05 Prešov

tel: +421 51 773 23 66, mobil: +421 917 341 855


www.a-c.sk

**AUTO-COLOR
SLOVAKIA**


Teplom tvrdnúca lepiaca a tesniaca hmota pod práškové farby, neobsahujúca rozpúšťadlá. K vytvrdnutiu hmoty do konečného stavu dochádza po ohreve dielu, ktorý je nutné pre spekanie práškových farieb v práškových lakovniach jedným krokom spolu s vypaľovaním farby. Výraznou prednosťou tohto materiálu je, že sa môže aplikovať na neodmastené plochy.




**VOC
FREE**



Lepenie panelov, výstuh, podláh, konštrukčných celkov.



Tesnenie špár, medzier kútových zvarov.



Uzavretie dutín, ktoré nie je možné ošetriť práškovou farbou. Estetické úpravy na výrobku.



Odhlučnenie plechových výrobkov.

Aplikácia:

DINITROL PVC PA 283 02 sa aplikuje z fóliových 600 ml balení priamo na výrobok pripravený na "práškovanie". Po nanosení práškovej farby a prechodom pecou dôjde k jeho úplnému vytvrdnutiu. Teplota tvrdnutia je rovnaká ako pre spekanie práškových farieb.

Technické vlastnosti:

Vlastnosť	Hodnota	Skúšobná metóda
Farba	šedá	
Viskozita	32s / 20g	
Hustota	1,52 g / ml	
Tvrdosť	Shore A 55' + 185°C priemer 12 mm	55
Rozmerová stabilita	10' 70°C + 20' 150°C + 30' 170°C	0 mm vyprchanie
	10' 70°C + 20' 150°C + 60' 200°C	0 mm vyprchanie
Prilnavosť	znečistené (mastné) plechy max. 3g / m ²	